

SÉRIE 16NX-AM

## 67XA-AM

AVO - Ruoe en caoutchouc anti-coupure avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 160mm ean 28842

**Matériau:** Caoutchouc Anti-coupure  
**Cœur de métier:** Polyamide 6  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape renforcée:**

En acier inoxydable AISI 304 embouti, fixe.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:** 8018793288422  
**EAN5:** 28842  
**Code de l'article:** 00X670A160NRG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 450 DaN

• Bois

**Rotation:** Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

• Grès

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                       |
| Largeur de bande (mm) | 50                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 20                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 450                       |
| Couleur               | Gris                      |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-coupure   |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore A                   |
| Dureté                | 68                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16                     |
| Décalage (mm)                    | /                         |
| Garde au sol (mm)                | 216                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 560                       |
| Structure                        | platine fixe              |
| Version                          | /                         |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |