**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SÉRIE 112AM**

# 80A-AM

## AVO - Ruoe en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm

**Matériau:** Caoutchouc Anti-trace

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**
Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**
En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**/ **EAN5:**/ **Code de l'article:**01080A01000RG

## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 70 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

| | |
|---|---|
| **Diamètre (mm)** | 100 |
| **Largeur de bande (mm)** | 30 |
| **Largeur du moyeu (mm)** | 40 |
| **Version Hub** | roulement à rouleaux |
| **Trou de roue (mm)** | 12 |
| **Siège du palier (mm)** | / |
| **Débit dynamique (DaN)** | 70 |
| **Couleur** | Gris |
| **Matériau** | Caoutchouc Anti-trace |
| **Pièces de la boîte** | / |
| **Échelle de dureté** | Shore A |
| **Dureté** | 80 |

## Données d'appui

| | |
|---|---|
| **Taille de l'assiette (mm)** | 100X085 |
| **Espacement trous plaque (mm)** | 080X060 |
| **Taille du trou de la plaque (mm)** | 8,5X12 |
| **Décalage (mm)** | / |
| **Garde au sol (mm)** | 128 |
| **Trou de support (mm)** | / |
| **Débit statique (DaN)** | 90 |
| **Structure** | platine fixe |
| **Version** | / |
| **Frein** | / |
| **Pivot** | / |
| **Type de broche** | / |
| **Finition** | Galvanisé |