

SÉRIE 139

# 140A

**AVO - Ruote en caoutchouc anti-taches avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 22929**

**Matériau:** Caoutchouc Anti-taches

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 85 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique. Moyeu à alésage lisse.

**Chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc, Inoxydable

**EAN13:**  
8018793229296

**EAN5:**  
22929

**Code de l'article:**  
06140A01000FG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 60

**Débit dynamique:** 100 DaN

**Rotation:** Trou traversant

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

<b>Diamètre (mm)</b>	100
<b>Largeur de bande (mm)</b>	32
<b>Largeur du moyeu (mm)</b>	40
<b>Version Hub</b>	lisse
<b>Trou de roue (mm)</b>	12
<b>Siège du palier (mm)</b>	/
<b>Débit dynamique (DaN)</b>	100
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Matériau</b>	Caoutchouc Anti-taches
<b>Pièces de la boîte</b>	/
<b>Échelle de dureté</b>	Shore A
<b>Dureté</b>	85

## Données d'appui

<b>Taille de l'assiette (mm)</b>	100X085
<b>Espacement trous plaque (mm)</b>	080X060
<b>Taille du trou de la plaque (mm)</b>	8,5X12
<b>Décalage (mm)</b>	/
<b>Garde au sol (mm)</b>	128
<b>Trou de support (mm)</b>	/
<b>Débit statique (DaN)</b>	120
<b>Structure</b>	Chape platine fixe
<b>Version</b>	/
<b>Frein</b>	/
<b>Pivot</b>	/
<b>Type de broche</b>	/
<b>Finition</b>	Galvanisé