

SÉRIE 112B-AM

90A-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 140mm ean 27730

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polypropylène

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc, Acier inoxydable

EAN13:
8018793277303

EAN5:
27730

Code de l'article:
02090A01400BG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 110 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 83

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	140
Largeur de bande (mm)	38
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	110
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	83

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	176
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	140
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé