

SÉRIE 112AM

## 80A-AM

**AVO - Ruote en caoutchouc anti-taches avec support acciaio pour industrie, diamètre 280mm ean 19025**

**Matériaux:** Caoutchouc Anti-taches

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**Monture Moyen:**

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur le tour de bille.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793190251

**EAN5:**  
19025

**Code de l'article:**  
01080A02800RG



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 385 DaN

**Rotation:** Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

### Données roues

Diamètre (mm)	280
Largeur de bande (mm)	70
Largeur du moyeu (mm)	75
Version Hub	Rouleaux
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	385
Couleur	Gris
Matériaux	Caoutchouc Anti-taches
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

### Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X160
Espacement trous plaque (mm)	150X115
Taille du trou de la plaque (mm)	14X26
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	317
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	490
Structure	Chape platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé