

SÉRIE 16N-AM

## 66F-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 20807

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique non marquant, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec trou central. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793208079

**EAN5:**  
20807

**Code de l'article:**  
00066F0101NCG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 120 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                   |
| Largeur de bande (mm) | 36                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                    |
| Version Hub           | Roulement à billes    |
| Trou de roue (mm)     | 12                    |
| Siège du palier (mm)  | 32X10                 |
| Débit dynamique (DaN) | 120                   |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 68                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 126               |
| Trou de support (mm)             | 12                |
| Débit statique (DaN)             | 150               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |