

SÉRIE 16N-AM

## 66-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 14302

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique non marquant, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793143028

**EAN5:**  
14302

**Code de l'article:**  
0006600200NRG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 300 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 200                   |
| Largeur de bande (mm) | 50                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                    |
| Version Hub           | roulement à rouleaux  |
| Trou de roue (mm)     | 20                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 300                   |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 68                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16             |
| Décalage (mm)                    | 55                |
| Garde au sol (mm)                | 235               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 380               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |