

SÉRIE 604-AM

607BIS-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 29217

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue en caoutchouc plein élastique gris non tachant, extrêmement robuste, dureté 65-70 Shore A, avec flasques en acier embouti zingué-chromé. Très bonne fluidité, haute résistance aux chocs et aux coupures, absorbe les vibrations. Moyeu sur roulements à billes 2RS ou roulements inox 2RS.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé, forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulements à rouleaux coniques, avec platine et frein arrière. Peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793292177

EAN5:
29217

Code de l'article:
216070F25008G



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 80 **Débit dynamique:** 900 DaN
Rotation: Roulement à billes **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 70

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé
- Tout-Terrain

Données roues

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm) | 250 |
| Largeur de bande (mm) | 84 |
| Largeur du moyeu (mm) | 75 |
| Version Hub | Roulement à billes |
| Trou de roue (mm) | 20 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 900 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 70 |

Données d'appui

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm) | 175X140 |
| Espacement trous plaque (mm) | 140X105 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 15 |
| Décalage (mm) | 75 |
| Garde au sol (mm) | 305 |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | 1100 |
| Structure | platine pivotante |
| Version | platine à blocage |
| Frein | Postérieur |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | Peint en noir |