

SÉRIE 112AM

## 80B-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 23638

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 80 Shore A, et flasques en acier embouti, zingué-chromaté. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793236386

**EAN5:**  
23638

**Code de l'article:**  
01080B0080BBG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 50 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                    |
| Largeur de bande (mm) | 25                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 12                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 50                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 80                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 106               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 70                |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | tige              |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | 12X50             |
| Type de broche                   | Goujon fileté     |
| Finition                         | Galvanisé         |