

SÉRIE 139L

140LANT

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 28900

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polypropylène

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 85 Shore A, et moyeu en matériau thermoplastique. Moyeu équipé de roulements à billes centraux avec pare-fils.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

Ligne de produits: Caoutchouc, Acier inoxydable

EAN13:
8018793289009

EAN5:
28900

Code de l'article:
061400A080LCG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 60

Débit dynamique: 75 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	30
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	75
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	40
Garde au sol (mm)	105
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	95
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé