

SÉRIE 155-AM

155BIS-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour meubles, diamètre 125mm ean 01995

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Acier

Champ d'application:
Meubles

Description:

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en tôle d'acier emboutie. Chape en acier embouti pivotante sur couronne de billes, finition chromée ou peinture noire, avec possibilité de frein de roue et platine. Axe boulonné. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

roulette pour mobilier:

Ligne de produits: Mobilier

EAN13:
8018793019958

EAN5:
01995

Code de l'article:
SC1550F125KOG



Caractéristiques

Température minimale: /

Température maximale: /

Débit dynamique: 100 DaN

- Bois
- Grès

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	27
Largeur du moyeu (mm)	37
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	100
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	2
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	80

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	090X070
Espacement trous plaque (mm)	070X050
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	165
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	130
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir