

SÉRIE 160-AM

## 160B-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour meubles, diamètre 50mm ean 02177

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Meubles

**Description:**

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en tôle d'acier emboutie. Moyeu à roulements à billes avec axe boulonné. Chape pivotante en acier embouti, finition chromée ou peinture noire, avec option de frein de roue et platine. Utilisation recommandée pour les présentoirs, le mobilier de bureau, les meubles métalliques, etc.

**roulette pour mobilier:**

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793021777

**EAN5:**  
02177

**Code de l'article:**  
SC160B005004G



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 30 DaN

- Bois
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 50                    |
| Largeur de bande (mm) | 18                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 21                    |
| Version Hub           | Roulement à billes    |
| Trou de roue (mm)     | 6                     |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 30                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | 20                    |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 80                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | /                 |
| Garde au sol (mm)                | 66                |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 40                |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | tige              |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | 10X30             |
| Type de broche                   | Goujon fileté     |
| Finition                         | Galvanisé         |