

SÉRIE 155-AM

## 155BISD-AM

AVO - Ruoe en caoutchouc anti-trace avec support acciaio pour meubles, diamètre 80mm ean 01602

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Acier

**Champ d'application:**  
Meubles

**Description:**

Roue en caoutchouc noir ou gris avec pare-fils et flasques en tôle d'acier emboutie. Chape en acier embouti pivotante sur couronne de billes, finition chromée ou peinture noire, avec possibilité de frein de roue et platine. Axe boulonné. Utilisation recommandée pour les équipements et mobiliers hospitaliers, les meubles métalliques, les appareils électroménagers, etc.

**roulette pour mobilier:**

**Ligne de produits:** Mobilier

**EAN13:**  
8018793016025

**EAN5:**  
01602

**Code de l'article:**  
SC155DF080C5G



## Caractéristiques

**Température minimale:** /

**Température maximale:** /

**Débit dynamique:** 70 DaN

- Bois
- Grès

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                    |
| Largeur de bande (mm) | 20                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 31                    |
| Version Hub           | Roulement à billes    |
| Trou de roue (mm)     | 6                     |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 70                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | 4                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 80                    |

## Données d'appui

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                  |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                  |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                  |
| Décalage (mm)                    | /                  |
| Garde au sol (mm)                | 115                |
| Trou de support (mm)             | /                  |
| Débit statique (DaN)             | 90                 |
| Structure                        | platine pivotante  |
| Version                          | tige à blocage     |
| Frein                            | Postérieur         |
| Pivot                            | 20                 |
| Type de broche                   | Goujon caoutchouté |
| Finition                         | Chromé             |