

SÉRIE 16NX-AM

## 66XA-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 18654

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, fixe.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793186544

**EAN5:**  
18654

**Code de l'article:**  
00X66A0126NRG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 170 DaN

**Rotation:** Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Bois
- Grès

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                       |
| Largeur de bande (mm) | 36                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 15                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 170                       |
| Couleur               | Gris                      |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace     |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore A                   |
| Dureté                | 68                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12                    |
| Décalage (mm)                    | /                         |
| Garde au sol (mm)                | 155                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 220                       |
| Structure                        | platine fixe              |
| Version                          | /                         |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |