

SÉRIE 16NX-AM

66X-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 125mm ean 25121

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

chape standard:

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793251211

EAN5:
25121

Code de l'article:
00X66S0126NRG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 170 DaN

• Bois

Rotation: Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

• Grès

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	15
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	170
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	42
Garde au sol (mm)	155
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	220
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304