

SÉRIE 112B-AM

90X

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 160mm ean 16525

**Matériau:** Caoutchouc Anti-trace  
**Cœur de métier:** Polypropylène  
**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 83 Shore A, et noyau en matériau thermoplastique haute résistance. Moyeu à alésage lisse, équipé d'une cage à rouleaux ou de roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine. Bague bleu are-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Caoutchouc, Acier inoxydable

**EAN13:** 8018793165259  
**EAN5:** 16525  
**Code de l'article:** 02090X01600BG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20  
**Température maximale:** 80  
**Débit dynamique:** 140 DaN  
**Rotation:** Lisse  
**Échelle de dureté:** Shore A  
**Dureté:** 83

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                   |
| Largeur de bande (mm) | 40                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 20                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 140                   |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 83                    |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 140X110                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16                     |
| Décalage (mm)                    | 55                        |
| Garde au sol (mm)                | 197                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 180                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine                   |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |