

SÉRIE 16NX-AM

## 66XB-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 160mm ean 27949

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793279499

**EAN5:**  
27949

**Code de l'article:**  
00X66B0160NRG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 300 DaN

• Bois

**Rotation:** Roulement à rouleaux inox

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

• Grès

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                       |
| Largeur de bande (mm) | 50                        |
| Largeur du moyeu (mm) | 58                        |
| Version Hub           | roulement à rouleaux inox |
| Trou de roue (mm)     | 20                        |
| Siège du palier (mm)  | /                         |
| Débit dynamique (DaN) | 300                       |
| Couleur               | Gris                      |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace     |
| Pièces de la boîte    | /                         |
| Échelle de dureté     | Shore A                   |
| Dureté                | 68                        |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 55                        |
| Garde au sol (mm)                | 194                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 380                       |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | tige                      |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | 22X50                     |
| Type de broche                   | Goujon lisse              |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |