

SÉRIE 16NX-AM

66XA-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 200mm ean 20674

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

chape standard:

En acier inoxydable embouti AISI 304, fixe.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793206747

EAN5:
20674

Code de l'article:
00X66A0200NRG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 300 DaN

Rotation: Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Bois
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	300
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	140X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	11X16
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	235
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	380
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304