

SÉRIE 180X

## 250X

AVO - Roue en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 50mm ean 23353

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique. Pare-fils en acier inoxydable embouti AISI 304 ou en matériau thermoplastique.

**roulette pour mobilier:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec platine. Bague pare-poussière sur la couronne de billes.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793233538

**EAN5:**  
23353

**Code de l'article:**  
2225000050XOG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 40 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Bois
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 50                    |
| Largeur de bande (mm) | 23                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 29                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 8                     |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 40                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 85                    |

## Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 060X060                   |
| Espacement trous plaque (mm)     | 042X042                   |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 6,5X10                    |
| Décalage (mm)                    | 27                        |
| Garde au sol (mm)                | 75                        |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 60                        |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | platine                   |
| Frein                            | /                         |
| Pivot                            | /                         |
| Type de broche                   | /                         |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |