

SÉRIE 180X

250XA

AVO - Ruoe en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable
aisi 304 pour industrie, diamètre 50mm ean 25427

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polypropylène

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique. Pare-fils en acier inoxydable embouti AISI 304 ou en matériau thermoplastique.

roulette pour mobilier:

En acier inoxydable embouti AISI 304, fixe.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793254274

EAN5:
25427

Code de l'article:
22250A0050X0G



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 80

Débit dynamique: 40 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

- Asphalte
- Bois
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	50
Largeur de bande (mm)	23
Largeur du moyeu (mm)	29
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	8
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	40
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	060X060
Espacement trous plaque (mm)	042X042
Taille du trou de la plaque (mm)	6,5X10
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	75
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	60
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 304