

SÉRIE 180X

## 250XBISB

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 75mm ean 27969

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc synthétique et jante en matériau thermoplastique. Pare-fils en acier inoxydable embouti AISI 304 ou en matériau thermoplastique.

**roulette pour mobilier:**

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe et frein avant.

**Ligne de produits:** Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793279697

**EAN5:**  
27969

**Code de l'article:**  
22250BF075X5G



### Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 80

**Débit dynamique:** 55 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

### Revêtements de sol

- Asphalte
- Bois
- Ciment
- Grès
- grillé

### Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 75                    |
| Largeur de bande (mm) | 23                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 29                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 8                     |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 55                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 85                    |

### Données d'appui

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                         |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                         |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                         |
| Décalage (mm)                    | 27                        |
| Garde au sol (mm)                | 103                       |
| Trou de support (mm)             | /                         |
| Débit statique (DaN)             | 75                        |
| Structure                        | platine pivotante         |
| Version                          | tige à blocage            |
| Frein                            | Avant                     |
| Pivot                            | 10X30                     |
| Type de broche                   | Goujon fileté             |
| Finition                         | Acier inoxydable aisi 304 |