

SÉRIE 16NX-AM

66XANTB-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace avec support acier inoxydable aisi 304 pour industrie, diamètre 80mm ean 27951

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Polyamide 6

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique gris non marquant, dureté 68 Shore A, et centre en polyamide 6. Moyeu équipé d'un roulement à rouleaux en acier inoxydable, avec roulements à billes inox étanches, montés avec entretoise centrale.

chape standard:

En acier inoxydable embouti AISI 304, pivotant sur double rangée de billes en inox AISI 420, avec axe et frein avant.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793279512

EAN5:
27951

Code de l'article:
00X66BA801NRG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 120 DaN

• Bois

Rotation: Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

• Grès

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	80
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	120
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	105
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	150
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Avant
Pivot	20X50
Type de broche	Goujon lisse
Finition	Acier inoxydable aisi 304