

SÉRIE 16A-AM

16A-AM

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace pour industrie, diamètre 300mm ean 24516

Matériau: Caoutchouc
Anti-trace

Cœur de métier:
Aluminium

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique non marquant, dureté 68 Shore A, et moyeu en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793245166

EAN5:
24516

Code de l'article:
8316AG2530060



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	300
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	70
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Anti-trace
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/