

SÉRIE 139

139

AVO - Ruote en caoutchouc anti-trace pour industrie, diamètre 80mm ean 28095

**Matériau:** Caoutchouc  
Anti-trace

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris non marquant, dureté 85 Shore A, et moyeu en matériau thermoplastique. Moyeu à alésage lisse.

**Ligne de produits:** Caoutchouc, Acier inoxydable

**EAN13:**  
8018793280952

**EAN5:**  
28095

**Code de l'article:**  
830139080300F



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 60

**Débit dynamique:** 80 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                    |
| Largeur de bande (mm) | 30                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 12                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 80                    |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Anti-trace |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 85                    |

## Données d'appui

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Taille de l'assiette (mm)        | / |
| Espacement trous plaque (mm)     | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm)                    | / |
| Garde au sol (mm)                | / |
| Trou de support (mm)             | / |
| Débit statique (DaN)             | / |
| Structure                        | / |
| Version                          | / |
| Frein                            | / |
| Pivot                            | / |
| Type de broche                   | / |
| Finition                         | / |