

SÉRIE 18

34

AVO - Ruote en caoutchouc caoutchouc plein élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 06722

Matériau: Caoutchouc
Caoutchouc plein élastique

**Cœur de
métier:** Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc CUSHION, dureté 69 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulement à rouleaux coniques, avec platine à visser. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793067225

EAN5:
06722

Code de l'article:
1303400250OCC



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 1500 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 69

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1500
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Caoutchouc plein élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	69

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	175X140
Espacement trous plaque (mm)	140X105
Taille du trou de la plaque (mm)	15
Décalage (mm)	80
Garde au sol (mm)	305
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1880
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir