

SÉRIE 18

34BIS

AVO - Ruote en caoutchouc caoutchouc plein élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 19187

Matériau: Caoutchouc
Caoutchouc plein élastique

**Cœur de
métier:** Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc CUSHION, dureté 69 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulement à rouleaux coniques, avec platine à visser et frein arrière. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793191876

EAN5:
19187

Code de l'article:
130340F250OCC



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 1500 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 69

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1500
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Caoutchouc plein élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	69

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	175X140
Espacement trous plaque (mm)	140X105
Taille du trou de la plaque (mm)	15
Décalage (mm)	80
Garde au sol (mm)	305
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1880
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir