

SÉRIE 18

136A

AVO - Ruote en caoutchouc caoutchouc plein élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 28425

Matériau: Caoutchouc
Caoutchouc plein élastique

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc CUSHION, dureté 69 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, fixe. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13: 8018793284257

EAN5: 28425

Code de l'article: 13134A0250OCC



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 3000 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 69

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	3000
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Caoutchouc plein élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	69

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	230X230
Espacement trous plaque (mm)	190X190
Taille du trou de la plaque (mm)	19
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	320
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	3750
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir