

SÉRIE 18

136BIS

AVO - Ruote en caoutchouc caoutchouc plein élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 250mm ean 28426

Matériau: Caoutchouc
Caoutchouc plein élastique

**Cœur de
métier:** Fonte

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc CUSHION, dureté 69 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulement à rouleaux coniques, avec platine à visser et frein arrière. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793284264

EAN5:
28426

Code de l'article:
131360F250OCC



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 3000 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 69

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	80
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	3000
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Caoutchouc plein élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	69

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	230X230
Espacement trous plaque (mm)	190X190
Taille du trou de la plaque (mm)	19
Décalage (mm)	80
Garde au sol (mm)	320
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	3750
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir