

SÉRIE 139CD-S

140B-CD

AVO - Ruoe en caoutchouc conducteur avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 29109

Matériau: Caoutchouc
Conducteur

Cœur de métier:
Polypropylène

Champ d'application:
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc gris conducteur non marquant 85 Shore A et moyeu en matériau thermoplastique. Moyeu à trou passant.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec tige. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793291095

EAN5:
29109

Code de l'article:
C6140B01000FG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 60

Débit dynamique: 100 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	29
Largeur du moyeu (mm)	39
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	100
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Conducteur
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	126
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	120
Structure	platine pivotante
Version	tige
Frein	/
Pivot	20X50
Type de broche	Goujon lisse
Finition	Galvanisé