

SÉRIE 139CD-S

## 140F-CD

AVO - Ruoe en caoutchouc conducteur avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 29115

**Matériau:** Caoutchouc  
Conducteur

**Cœur de métier:**  
Polypropylène

**Champ d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc gris conducteur non marquant 85 Shore A et moyeu en matériau thermoplastique. Moyeu à trou passant.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec trou central. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:**  
8018793291156

**EAN5:**  
29115

**Code de l'article:**  
C6140F01000FG



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 60

**Débit dynamique:** 100 DaN

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 85

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                   |
| Largeur de bande (mm) | 29                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 39                    |
| Version Hub           | lisse                 |
| Trou de roue (mm)     | 12                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 100                   |
| Couleur               | Gris                  |
| Matériau              | Caoutchouc Conducteur |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 85                    |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 126               |
| Trou de support (mm)             | 12                |
| Débit statique (DaN)             | 120               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |