

SÉRIE 139CD-S

140ANTF-CD

AVO - Ruoe en caoutchouc conducteur avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 29118

Matériau: Caoutchouc Conducteur

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc gris conducteur non marquant 85 Shore A et moyeu en matériau thermoplastique. Moyeu à trou passant.

chape standard:

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur le tour de bille.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793291187

EAN5:
29118

Code de l'article:
C6140FA1000FG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 60

Débit dynamique: 100 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	29
Largeur du moyeu (mm)	39
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	100
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Conducteur
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	126
Trou de support (mm)	12
Débit statique (DaN)	120
Structure	platine pivotante
Version	à oeil à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé