

SÉRIE 139CD-S

140ANT-CD

AVO - Ruote en caoutchouc conducteur avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 29101

Matériau: Caoutchouc Conducteur

Cœur de métier: Polypropylène

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc gris conducteur non marquant 85 Shore A et noyau en matériau thermoplastique. Moyeu à trou passant.

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser et frein avant. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793291019

EAN5:
29101

Code de l'article:
C61400A1250FG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 60

Débit dynamique: 110 DaN

Rotation: Lisse

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 85

Revêtements de sol

Données roues

Diamètre (mm)	125
Largeur de bande (mm)	35
Largeur du moyeu (mm)	50
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	110
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Conducteur
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	85

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	154
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	130
Structure	platine pivotante
Version	platine à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé