

SÉRIE 112CD

## 80A-CD

AVO - Ruoe en caoutchouc conducteur avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm

**Matériau:** Caoutchouc Conducteur

**Cœur de métier:** Acier

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc conducteur, dureté 80 Shore A, et flasques en tôle d'acier emboutie zinguée-chromée. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches.

**chape standard:**

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur le tour de bille.

**Ligne de produits:** Antistatique/Conducteur

**EAN13:/ EAN5:/ Code de l'article:**01080A01500RA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -25

**Température maximale:** 85

**Débit dynamique:** 135 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 80

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

## Données roues

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Diamètre (mm)         | 150                   |
| Largeur de bande (mm) | 40                    |
| Largeur du moyeu (mm) | 50                    |
| Version Hub           | roulement à rouleaux  |
| Trou de roue (mm)     | 15                    |
| Siège du palier (mm)  | /                     |
| Débit dynamique (DaN) | 135                   |
| Couleur               | Noir                  |
| Matériau              | Caoutchouc Conducteur |
| Pièces de la boîte    | /                     |
| Échelle de dureté     | Shore A               |
| Dureté                | 80                    |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 11X16        |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 181          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 170          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |