

SÉRIE 112CD

112CD

AVO - Ruoe en caoutchouc conducteur pour industrie, diamètre 80mm ean 13209

Matériaux: / **Cœur de métier:** Acier **Champ d'application:** Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc conducteur, dureté 80 Shore A, et flasques en tôle d'acier emboutie zinguée-chromée. Moyeu à alésage lisse, cage à rouleaux ou roulements à billes étanches.

Ligne de produits: Antistatique/Conducteur

EAN13:
8018793132091

EAN5:
13209

Code de l'article:
03112000800RA



Caractéristiques

Température minimale: -25

Température maximale: 85

Débit dynamique: 50 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 80

Revêtements de sol

Données roues

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diamètre (mm) | 80 |
| Largeur de bande (mm) | 25 |
| Largeur du moyeu (mm) | 40 |
| Version Hub | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm) | 12 |
| Siège du palier (mm) | / |
| Débit dynamique (DaN) | 50 |
| Couleur | Noir |
| Matériaux | / |
| Pièces de la boîte | / |
| Échelle de dureté | Shore A |
| Dureté | 80 |

Données d'appui

| | |
|---|---|
| Taille de l'assiette (mm) | / |
| Espacement trous plaque (mm) | / |
| Taille du trou de la plaque (mm) | / |
| Décalage (mm) | / |
| Garde au sol (mm) | / |
| Trou de support (mm) | / |
| Débit statique (DaN) | / |
| Structure | / |
| Version | / |
| Frein | / |
| Pivot | / |
| Type de broche | / |
| Finition | / |