

SÉRIE 16A

39

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 13927

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Aluminium

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et moyeu en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape renforcée:

En acier embouti épais zingué-chromé, tournant sur une double rangée de billes logées dans des couronnes d'orientation en acier trempé. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur anneau à bille.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793139274

EAN5:
13927

Code de l'article:
1403900100ECA



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 160 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	40
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	32X9
Débit dynamique (DaN)	160
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	9X12
Décalage (mm)	36
Garde au sol (mm)	135
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	200
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé