

SÉRIE 16A-BU

## 36A-BU

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 14164

**Matériau:** Caoutchouc Élastique

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793141642

**EAN5:**  
14164

**Code de l'article:**  
14036A0100BCA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 120 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 100                  |
| Largeur de bande (mm) | 40                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                   |
| Version Hub           | Roulement à billes   |
| Trou de roue (mm)     | 12                   |
| Siège du palier (mm)  | 32X9                 |
| Débit dynamique (DaN) | 120                  |
| Couleur               | Bleu                 |
| Matériau              | Caoutchouc Élastique |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 68                   |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 100X085      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 080X060      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 8,5X12       |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 128          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 150          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |