

SÉRIE 16N

67

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 17617

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Polyamide 6

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape renforcée:

En tôle d'acier emboutie de forte épaisseur, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes logées dans des pistes en acier trempé, avec platine à visser. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793176170

EAN5:
17617

Code de l'article:
0006700101NRB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 200 DaN

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	200
Couleur	Bleu
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	9X12
Décalage (mm)	36
Garde au sol (mm)	135
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	250
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé