

SÉRIE 16N-T

66ANTF-T

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 100mm ean 18323

Matériau: Cœur de métier: Polyamide 6 chargé verre **Champ d'application:** Industrie

Description:
Roue avec bandage en caoutchouc élastique 68 Shore A pour haute température et noyau central en Polyamide 6 renforcé de fibres de verre. Moyeu à alésage lisse. Bague en PTFE inoxydable disponible sur demande.

Chape standard:
En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec trou et frein avant. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Haute température

EAN13: 8018793183239 **EAN5:** 18323 **Code de l'article:** 00066F010TNFN



Caractéristiques

Température minimale: -20 **Température maximale:** 250 **Débit dynamique:** 80 DaN
Rotation: Lisse **Échelle de dureté:** Shore A **Dureté:** 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	lisse
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	80
Couleur	Noir
Matériau	/
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	37
Garde au sol (mm)	126
Trou de support (mm)	12
Débit statique (DaN)	100
Structure	platine pivotante
Version	à oeil à blocage
Frein	Avant
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé