

SÉRIE 16A-AM

## 39A-AM

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 13123

**Matériau:** Caoutchouc Élastique

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique non marquant, dureté 68 Shore A, et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape renforcée:**

En tôle d'acier emboutie de forte épaisseur, zinguée-chromatée, fixe. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793131230

**EAN5:**  
13123

**Code de l'article:**  
14039A0125GCA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 225 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                  |
| Largeur de bande (mm) | 50                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 60                   |
| Version Hub           | Roulement à billes   |
| Trou de roue (mm)     | 20                   |
| Siège du palier (mm)  | 47X14                |
| Débit dynamique (DaN) | 225                  |
| Couleur               | Gris                 |
| Matériau              | Caoutchouc Élastique |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 68                   |

## Données d'appui

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110      |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080      |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16        |
| Décalage (mm)                    | /            |
| Garde au sol (mm)                | 166          |
| Trou de support (mm)             | /            |
| Débit statique (DaN)             | 275          |
| Structure                        | platine fixe |
| Version                          | /            |
| Frein                            | /            |
| Pivot                            | /            |
| Type de broche                   | /            |
| Finition                         | Galvanisé    |