

SÉRIE 16N-N

## 67-N

**AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 125mm ean 17334**

**Matériau:** Caoutchouc Élastique

**Cœur de métier:** Polyamide 6

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et moyeu en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale. •

**chape renforcée:**

En tôle d'acier emboutie de forte épaisseur, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes logées dans des pistes en acier trempé, avec platine à visser. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793173346

**EAN5:**  
17334

**Code de l'article:**  
0006700126NRN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 250 DaN

**Rotation:** Roulement à Rouleaux

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 125                  |
| Largeur de bande (mm) | 36                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 48                   |
| Version Hub           | roulement à rouleaux |
| Trou de roue (mm)     | 15                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 250                  |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Élastique |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 68                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | 135X110           |
| Espacement trous plaque (mm)     | 105X080           |
| Taille du trou de la plaque (mm) | 13X16             |
| Décalage (mm)                    | 45                |
| Garde au sol (mm)                | 166               |
| Trou de support (mm)             | /                 |
| Débit statique (DaN)             | 320               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | platine           |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |