

SÉRIE 16

45A

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 28428

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir, dureté 68 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, fixe. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793284288

EAN5:
28428

Code de l'article:
14045A0150ECG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 400 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	45
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	400
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	205
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	500
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir