

SÉRIE 16

134

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 150mm ean 28436

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir, dureté 68 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulement à rouleaux coniques, avec platine à visser. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793284363

EAN5:
28436

Code de l'article:
141340015GECG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 800 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	150
Largeur de bande (mm)	45
Largeur du moyeu (mm)	45
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	800
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	170X170
Espacement trous plaque (mm)	130X130
Taille du trou de la plaque (mm)	13
Décalage (mm)	60
Garde au sol (mm)	210
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1000
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir