

SÉRIE 16A-AM

39BISB-AM

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 10803

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Aluminium

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique non marquant, dureté 68 Shore A, et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape renforcée:

En tôle d'acier emboutie de forte épaisseur, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes logées dans des pistes en acier trempé, avec tige et frein arrière. Montage avec écrou autobloquant.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793108034

EAN5:
10803

Code de l'article:
14039BF160GCA



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 300 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	300
Couleur	Gris
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	209
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	380
Structure	platine pivotante
Version	tige à blocage
Frein	Postérieur
Pivot	25X65
Type de broche	Goujon lisse (également fileté sur demande) Goujon lisse
Finition	Galvanisé