

SÉRIE 16A

# 36F

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 14070

**Matériau:** Caoutchouc Élastique

**Cœur de métier:** Aluminium

**Champ d'application:** Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et noyau en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

**chape standard:**

En acier embouti zinc-chromé tournant sur double rangée de billes. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Caoutchouc

**EAN13:**  
8018793140706

**EAN5:**  
14070

**Code de l'article:**  
140360F160ECA



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 70

**Débit dynamique:** 300 DaN

**Rotation:** Roulement à billes

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 160                  |
| Largeur de bande (mm) | 50                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 60                   |
| Version Hub           | Roulement à billes   |
| Trou de roue (mm)     | 20                   |
| Siège du palier (mm)  | 47X14                |
| Débit dynamique (DaN) | 300                  |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Élastique |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 68                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 55                |
| Garde au sol (mm)                | 194               |
| Trou de support (mm)             | 16                |
| Débit statique (DaN)             | 380               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |