

SÉRIE 16N-N

66-N

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 160mm ean 14275

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Polyamide 6

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et moyeu en Polyamide 6. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale. •

chape standard:

En tôle d'acier emboutie, zinguée-chromatée, pivotant sur double rangée de billes, avec platine à visser. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de protection contre la poussière sur la couronne de billes.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793142755

EAN5:
14275

Code de l'article:
0006600160NRN



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 300 DaN

Rotation: Roulement à Rouleaux

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	160
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	58
Version Hub	roulement à rouleaux
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	300
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	140X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	11X16
Décalage (mm)	55
Garde au sol (mm)	197
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	380
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé