

SÉRIE 16A

39

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 180mm ean 10829

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Aluminium

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique résistant aux coupures, dureté 68 Shore A, et moyeu en aluminium. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape renforcée:

En acier embouti épais zingué-chromé, tournant sur une double rangée de billes logées dans des couronnes d'orientation en acier trempé. Montage avec écrou autobloquant. Anneau de poussière sur anneau à bille.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793108294

EAN5:
10829

Code de l'article:
1403900180ECA



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 350 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	180
Largeur de bande (mm)	50
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	20
Siège du palier (mm)	47X14
Débit dynamique (DaN)	350
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	135X110
Espacement trous plaque (mm)	105X080
Taille du trou de la plaque (mm)	13X16
Décalage (mm)	57
Garde au sol (mm)	241
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	440
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Galvanisé