

SÉRIE 16

134

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 200mm ean 28437

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Fonte

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc élastique noir, dureté 68 Shore A, et noyau en fonte mécanique. Moyeu équipé de roulements à billes étanches montés avec entretoise centrale.

chape forte charge jumelée:

En acier embouti et soudé de forte épaisseur, pivotant sur roulement axial et roulement à rouleaux coniques, avec platine à visser. Finition par peinture époxy noire.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793284370

EAN5:
28437

Code de l'article:
141340020GECG



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 1200 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	200
Largeur de bande (mm)	60
Largeur du moyeu (mm)	60
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	52X15
Débit dynamique (DaN)	1200
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	200X200
Espacement trous plaque (mm)	160X160
Taille du trou de la plaque (mm)	17
Décalage (mm)	72
Garde au sol (mm)	270
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	1500
Structure	platine pivotante
Version	platine
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Peint en noir