

SÉRIE 16N-T

## 66F-T

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acciaio pour industrie, diamètre 80mm ean 20735

**Matériau:**  
Caoutchouc  
Élastique

**Cœur de métier:**  
Polyamide 6 chargé verre

**Champ  
d'application:**  
Industrie

**Description:**

Roue avec bandage en caoutchouc élastique 68 Shore A pour haute température et noyau central en Polyamide 6 renforcé de fibres de verre. Moyeu à alésage lisse. Bague en PTFE inoxydable disponible sur demande.

**chape standard:**

En acier embouti, zingué-chromé, pivotant sur double rangée de billes, avec trou. Montage avec écrou autobloquant.

**Ligne de produits:** Haute température

**EAN13:**  
8018793207355

**EAN5:**  
20735

**Code de l'article:**  
00066F080TNFN



## Caractéristiques

**Température minimale:** -20

**Température maximale:** 250

**Débit dynamique:** 80 DaN

- Asphalte
- Ciment
- Grès

**Rotation:** Lisse

**Échelle de dureté:** Shore A

**Dureté:** 68

## Revêtements de sol

## Données roues

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre (mm)         | 80                   |
| Largeur de bande (mm) | 36                   |
| Largeur du moyeu (mm) | 40                   |
| Version Hub           | lisse                |
| Trou de roue (mm)     | 12                   |
| Siège du palier (mm)  | /                    |
| Débit dynamique (DaN) | 80                   |
| Couleur               | Noir                 |
| Matériau              | Caoutchouc Élastique |
| Pièces de la boîte    | /                    |
| Échelle de dureté     | Shore A              |
| Dureté                | 68                   |

## Données d'appui

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Taille de l'assiette (mm)        | /                 |
| Espacement trous plaque (mm)     | /                 |
| Taille du trou de la plaque (mm) | /                 |
| Décalage (mm)                    | 37                |
| Garde au sol (mm)                | 106               |
| Trou de support (mm)             | 12                |
| Débit statique (DaN)             | 100               |
| Structure                        | platine pivotante |
| Version                          | à oeil            |
| Frein                            | /                 |
| Pivot                            | /                 |
| Type de broche                   | /                 |
| Finition                         | Galvanisé         |