

SÉRIE 16NX

366XA

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique avec support acier inoxydable aisi 316 pour industrie, diamètre 100mm ean 22203

Matériau: Caoutchouc Élastique

Cœur de métier: Polyamide 6

Champ d'application: Industrie

Description:

Roue en caoutchouc élastique bleu 68 Shore A. résistante aux coupures avec noyau en polyamide 6 noir. Moyeu sur cage à rouleaux en acier inoxydable.

chape standard:

En acier inoxydable embouti AISI 316, fixe.

Ligne de produits: Acier inoxydable

EAN13:
8018793222037

EAN5:
22203

Code de l'article:
0X366A0101NRB



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale:
70

Débit dynamique:
150 DaN

Rotation: Rouleaux en acier inoxydable Roulement à rouleaux inox

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 68

Revêtements de sol

- Bois
- Grès

Données roues

Diamètre (mm)	100
Largeur de bande (mm)	36
Largeur du moyeu (mm)	40
Version Hub	roulement à rouleaux inox
Trou de roue (mm)	12
Siège du palier (mm)	/
Débit dynamique (DaN)	150
Couleur	Bleu
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	68

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	100X085
Espacement trous plaque (mm)	080X060
Taille du trou de la plaque (mm)	8,5X12
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	128
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	190
Structure	platine fixe
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	Acier inoxydable aisi 316