

SÉRIE 602

602

AVO - Ruote en caoutchouc Élastique pour industrie, diamètre 250mm ean 15063

Matériau:
Caoutchouc
Élastique

Cœur de métier: Acier
soudé électriquement

**Champ
d'application:**
Industrie

Description:

Roue avec bandage en caoutchouc plein élastique, dureté 76 Shore A, offrant une très faible résistance au roulement et un faible écrasement, avec noyau en acier électrosoudé. Moyeu équipé de roulements à billes étanches 2RS ou SKF.

Ligne de produits: Caoutchouc

EAN13:
8018793150637

EAN5:
15063

Code de l'article:
14602RS251100



Caractéristiques

Température minimale: -20

Température maximale: 70

Débit dynamique: 1350 DaN

Rotation: Roulement à billes

Échelle de dureté: Shore A

Dureté: 76

Revêtements de sol

- Asphalte
- Ciment
- Grès
- grillé

Données roues

Diamètre (mm)	250
Largeur de bande (mm)	100
Largeur du moyeu (mm)	100
Version Hub	Roulement à billes
Trou de roue (mm)	25
Siège du palier (mm)	FORO 62
Débit dynamique (DaN)	1350
Couleur	Noir
Matériau	Caoutchouc Élastique
Pièces de la boîte	/
Échelle de dureté	Shore A
Dureté	76

Données d'appui

Taille de l'assiette (mm)	/
Espacement trous plaque (mm)	/
Taille du trou de la plaque (mm)	/
Décalage (mm)	/
Garde au sol (mm)	/
Trou de support (mm)	/
Débit statique (DaN)	/
Structure	/
Version	/
Frein	/
Pivot	/
Type de broche	/
Finition	/